

GEODESMO - 50 - PRIMER

NETTO: 1LT

LOT: 3001.30102404

Poliuretanowy podkład ogólnego zastosowania o niskiej lepkości.
Jednoskładnikowy, o niskiej lepkości podkład na bazie poliuretanu. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze 5-25°C, do 12 miesięcy od daty produkcji.
ZALECANY DO: Stosowania jako podkład na: wilgotny beton, podłoża porowate i nieporowate, a także jako impregnat do betonu.
ZASTOSOWANIE: Nakładać pędzlem lub wałkiem. Po utwardzeniu można nakładać główną membranę. Zużycie: na betonie 100-500 g/m², w zależności od porowatości podłoża.

Od 24 sierpnia 2023 r. wymagane jest odpowiednie szkolenie przed użyciem w zastosowaniach przemysłowych lub profesjonalnych.

Wyprodukowane w UE zgodnie z systemami ISO 9001/14001 i ISO 45001.

UFI:9E0H-R04Q-Y003-JUH2
Production Date: 30/10/2024



(01)52100270162286(20)22(10)3001.30102404

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ I KARTĄ CHARAKTERYSTYKI (S.D.S.).
Tylko do użytku profesjonalnego.

Niebezpieczeństwo. Łatwopalna ciecz i pary - Powoduje podrażnienie skóry - Może powodować reakcję alergiczną skóry - Powoduje poważne podrażnienie oczu - Może powodować objawy alergii, astmy lub trudności w oddychaniu w przypadku wdychania - Może powodować podrażnienie dróg oddechowych - Podejrzewa się, że powoduje raka - Może powodować uszkodzenie narządów w wyniku długotrwałego lub powtarzającego się narażenia - Szkodliwe dla organizmów wodnych, powodujące długotrwałe skutki.

Nie wdychać par - Nosić rękawice ochronne, ochronę twarzy i oczu - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody - W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Usunąć soczewki kontaktowe, jeśli są i można to zrobić łatwo. Kontynuować płukanie - W PRZYPADKU WDYCHANIA: Wyprowadzić osobę na świeże powietrze i zapewnić jej komfort oddychania - Trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, iskiei, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić - Używać wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym miejscu - Unikać uwalniania do środowiska - Utylizować zawartość w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.

Zawsze należy nosić rękawice ochronne zgodnie z Dyrektywą Rady 89/686/EWG. Osoby już uczulone na diizocyaniany mogą wykazywać reakcje alergiczne podczas stosowania tego produktu. Osoby cierpiące na astmę, egzemę lub problemy skórne powinny unikać kontaktu, w tym kontaktu ze skórą, z produktem. Produkt nie powinien być stosowany w warunkach słabej wentylacji, chyba że używana jest maska ochronna z odpowiednim filtrem gazowym (np. typ A1 zgodnie z normą EN 14387).

Zawiera: Kwas izocyanowy, ester polimetylopolifenyleniu; Mieszaninę reakcyjną etyloberzenu, m-ksylenu i p-ksylenu; 4,4'-metylenodifenilo diizocyanian; difenylometan-4,4'-diizocyanian; o-(p-izocyanobenzyl)fenilo izocyanian; difenylometan-2,4'-diizocyanian.
DYREKTYWA 2004/42/WE, kat. h – Maks. zaw. LZO dla h: 750 g/l. Maks. zaw. LZO w produkcji: 495 g/l.

Dystrybutor: Alchimica Polska Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 46 lok. 16, 40-169 Katowice
POLAND, kontakt@alchimica.com.pl | tel.+48324110241

