

AQUASMART® -DUR-2K-Comp. A

NETTO: 1KG

Do stosowania ze skl. B LOT :2003.26052501



Dwuskładnikowa, o niskiej lepkości, wodna powłoka/primer epoksydowy mieszany w proporcji 1:1 objętościowo. Idealna do zastosowań typu „zrób to sam”. Certyfikat CE: 2928-CPR-55. ZALECANE ZASTOSOWANIE Jako primer pod produkty z linii AQUASMART / Hyperdesmo oraz epoksydowe. Gdy wymagane są właściwości bariery przed wilgocią. Jako warstwa zamykająca na beton. Jako warstwa adhezyjna między starym a nowym betonem, jako powłoka antykurzowa lub ochronna dla starych konstrukcji metalowych. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, w temperaturze 5-25 °C, przez okres do 12 miesięcy od daty produkcji. SPOSÓB UŻYCIA Dokładnie wymieszać oba składniki ręcznie lub za pomocą wolnoobrotowego mieszadła (300 obr./min). Nakładać wałkiem. Do użycia jako primer: 1 lub 2 cienkie warstwy, łącznie 150 g/m². Do użycia jako bariera dla wilgoci: 3 warstwy, łącznie 600 g/m². Niebezpieczeństwo. Powoduje podrażnienie skóry – Powoduje poważne podrażnienie oczu – Może uszkadzać płodność lub nienarodzone dziecko. Toksyczny dla organizmów wodnych, powoduje długotrwałe skutki. Nosić rękawice ochronne, ochronę twarzy, ochronę oczu – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można to łatwo zrobić. Kontynuować płukanie – Unikać uwolnienia do środowiska – Przechowywać pod kluczem. Usunąć zawartość do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.

CE
19
ALCHIMICA S.A.
7 Lampsakou, Athens - GREECE
2928-CPR-55
EN 1504-2:2004
2928
AQUASMART-DUR
Concrete surface protection systems-coating
www.alchimica.com

„Zawiera składniki epoksydowe. Może powodować reakcję alergiczną”.
„Zawiera: oksiran, mono[(pochodne metylowe C12-14-alkiloksymetylowe)]; 2,2'-[1-(1-metyloetyleno)bis(4,1-fenyleneoksymetylen)]bis(oksiran); mieszanina reakcyjna 2,2'-[metylenbis(2,1-fenyleneoksymetylen)]bis(oksiran) i 2,2'-[metylenbis(4,1-fenyleneoksymetylen)]bis(oksiran) i 2-(2-(1,4-oksiran-2-ylometoksy)fenyl)fenoksy(metylo)oksiran”.

DYREKTYWA 2004/42/WE, kat. j. Maksymalna zawartość LZO dla kat. j: 140 g/l. Maksymalna zawartość LZO w wymieszanych komponentach: 0 g/l.

ZALECA SIĘ ZAPOZNANIE Z KARTĄ TECHNICZNĄ I KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRZED UŻYCIEM.

OGRAŃCZONE DO UŻYTKOWNIKÓW PROFESJONALNYCH

Data produkcji: 26/05/2025

UFI:PFUE-X0S3-2003-KJRY



Dystrybutor: Alchimica Polska Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 46 lok. 16 40-169 Katowice POLAND, kontakt@alchimica.com.pl | tel. +48324110241

Wyprodukowano w UE zgodnie z systemami ISO 9001/14001 i ISO 45001.

AQUASMART® -DUR-2K-Comp. B

NETT: 1KG

Do stosowania ze skl. A LOT : 2003.30072404

UFI:GAVE-00P2-4001-7YTD

Dwuskładnikowa, o niskiej lepkości, wodna powłoka/primer epoksydowy w proporcji 1:1 objętościowo. Idealna do zastosowań typu „zrób to sam”. Certyfikat CE: 2928-CPR-55. ZALECANE ZASTOSOWANIE Jako primer pod produkty z linii AQUASMART / Hyperdesmo oraz epoksydowe. Gdy wymagane są właściwości bariery przed wilgocią. Jako warstwa zamykająca na beton. Jako warstwa adhezyjna między starym a nowym betonem, jako powłoka antykurzowa lub ochronna dla starych konstrukcji metalowych. Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu, w temperaturze 5-25 °C, przez okres do 12 miesięcy od daty produkcji. SPOSÓB UŻYCIA Dokładnie wymieszać oba składniki ręcznie lub za pomocą wolnoobrotowego mieszadła (300 obr./min). Nakładać wałkiem. Do użycia jako primer: 1 lub 2 cienkie warstwy, łącznie 150 g/m². Do użycia jako bariera: 3 warstwy, łącznie 600 g/m². Niebezpieczeństwo. Powoduje podrażnienie skóry – Powoduje poważne uszkodzenie oczu – Szkodliwy dla organizmów wodnych, powoduje długotrwałe skutki.

Nosić rękawice ochronne, ochronę oczu – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można to łatwo zrobić. Kontynuować płukanie – W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ: Umyć dużą ilością wody – W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry: Zasięgnąć porady/zgłosić się po pomoc medyczną – Unikać uwolnienia do środowiska – Usunąć zawartość do punktu zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.

CE
19
ALCHIMICA S.A.
7 Lampsakou, Athens - GREECE
2928-CPR-55
EN 1504-2:2004
2928
AQUASMART-DUR
Concrete surface protection systems-coating
www.alchimica.com

Zawiera: polimer oleju linianego z bisfenolem A, diglicydylowy eter bisfenolu A, trietylenotetraaminę, formaldehyd, glikidylowy eter fenylowy i pentaetylenohexaaminę.
Zawiera: 2,2'-iminodietylamina; dietylenotetraamina (111-40-0), aminy, polietylenopoliaminy; HEPA (68131-73-7).
Może powodować reakcję alergiczną. DYREKTYWA 2004/42/WE, kat. j. Maksymalna zawartość LZO dla kat. j: 140 g/l.
Maksymalna zawartość LZO w wymieszanych komponentach: 0 g/l.

ZALECA SIĘ ZAPOZNANIE Z KARTĄ TECHNICZNĄ I KARTĄ CHARAKTERYSTYKI PRZED UŻYCIEM.

TYLKO DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Data produkcji: 30/07/2024

Dystrybutor: Alchimica Polska Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 46 lok. 16 40-169 Katowice
POLAND, kontakt@alchimica.com.pl | tel. +48324110241

Wyprodukowano w UE zgodnie z systemami ISO 9001/14001 i ISO 45001.

