

AQUAFLOOR TC PROTECT 2K Comp. A

NETTO:0,08KG

LOT: 2002.02052501

Do stosowania ze składnikiem B

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ
Z KARTĄ TECHNICZNĄ I KARTĄ CHARAKTERYSTYKI.

INFORMACJE O PRODUKCIE: Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze 5-25 °C.

Zawiera: oligomery HDI, iminooksadiazindion, zablokowany polizocyjanian na bazie heksametylenodizocyjanianu (HDI), heksametylenodizocyjanian.

Ostrzeżenie.

Może powodować reakcję alergiczną skóry – Szkodliwy po wdychaniu – Może powodować podrażnienie dróg oddechowych.

Nie wdychać par – Nosić rękawice ochronne, ochronę twarzy - W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ: Umyć dużą ilością wody - W PRZYPADKU WDYCHANIA: Wyprowadzić poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu wygodną pozycję do oddychania. Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub lekarzem, jeśli wystąpią niepokojące objawy - Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty –Utyliзовать zawartość w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.

Zawiera izocyjaniany. Może powodować reakcję alergiczną.

DYREKTYWA 2004/42/WE, kat. j.

Maks. zaw. LZO: 140 g/l LZO skl. A: 78 g/l

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Od 24 sierpnia 2023 r. przed użyciem przemysłowym lub profesjonalnym wymagane jest odpowiednie przeszkolenie

Data produkcji: 02/05/2025

UFI:8AA1-Q08C-A00R-06G2



(01)52100270565698(20)22(10)2002.02052501



Dystrybutor: Alchimica Polska Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 46 lok. 16, 40-169 Katowice

POLAND, kontakt@alchimica.com.pl | tel.+48324110241

Wyprodukowano w UE w systemach ISO 9001/14001 oraz ISO 45001.



Zbiórka
tworzyw
sztucznych

AQUAFLOOR TC PROTECT 2K Comp B

NETTO:0,8KG

Do stosowania ze składnikiem A

LOT:2001.02052501

Unikalna, wodna, dwuskładnikowa, alifatyczna poliuretanowa powłoka nawierzchniowa o satynowym wykończeniu.

Charakteryzuje się doskonałą odpornością na płamienie i łatwo poddaje się barwieniu gotowymi, wodnymi pastami pigmentowymi w ilości 5–10% wagowo. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze 5-25 °C, do 6 miesięcy od daty produkcji.

ZAŁECANE ZASTOSOWANIE:

Pigmentowana powłoka zabezpieczająca przed UV do poliuretanowych i epoksydowych posadzek samopoziomujących, powłoka zamykająca (top coat) w systemach balkonowych, tarasowych, przemysłowych, garażowych i parkingowych oraz jako farba przemysłowa.

SPOSÓB APLIKACJI:

Dokładnie wymieszać składniki. Używać mieszadła wolnoobrotowego (300 obr./min). Nakładać wałkiem lub natryskowo w ilości 150 g/m². Należy unikać nadmiernego wałkowania, ponieważ mogą pojawić się ślady wałka. Upewnić się, że pierwsza warstwa całkowicie wyschła przed nałożeniem drugiej.

Przechowywać w szczelnie zamkniętym pojemniku. Utyliзовать zawartość w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi.

Zawiera mieszaninę reakcyjną

5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i

2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) (55965-84-9).

Może powodować reakcję alergiczną.

Karta charakterystyki dostępna na życzenie.

DYREKTYWA 2004/42/WE, kat. j. Maksymalna zawartość LZO: 140 g/l LZO mieszaniny: 78 g/l

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z KARTĄ
TECHNICZNĄ I KARTĄ CHARAKTERYSTYKI (SDS).

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO

Data produkcji: 02/05/2025



(01)52100270565834(20)22(10)2001.02052501



Zbiórka
tworzyw
sztucznych

Dystrybutor: Alchimica Polska Sp. z o.o.

ul. Wierzbowa 46 lok. 16, 40-169 Katowice

POLAND, kontakt@alchimica.com.pl | tel.+48324110241

Wyprodukowano w UE w systemach ISO 9001/14001 oraz ISO 45001.