

Informacje GPSR

Producent w Unii Europejskiej:

Alchimica S.A.
Orizomilon 13
Egaleo 122 44
Grecja

Dystrybutor w Polsce:

Alchimica Polska Sp. z o.o.
ul. Wierzbowa 46 lok. 16
40-169 Katowice
Polska

Michał Kieś

Email: kontakt@alchimica.com.pl

Tel: (+48) 32 411 02 41

Dokumentacja produktu:

Karta charakterystyki (MSDS) dostępna na żądanie pod adresem email powyżej.

Poniżej wykaz zagrożeń/ostrzeżeń oraz środków bezpieczeństwa

Produkt: AQUASMART® TC-ANTISTAIN-2K (Comp. A + Comp. B)

Kategoria zagrożenia (CLP):

- **H317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.**
- **H412 – Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.**

Wygląd i właściwości fizyczne:

- **Postać:** Ciecz
- **Kolor:** A – biała; B – bezbarwna/przezroczysta
- **Zapach:** Słodki / charakterystyczny dla komponentów PU
- **pH (B):** 7–8
- **Gęstość:** A – ok. 1,39 g/cm³; B – ok. 1,03 g/cm³
- **Rozpuszczalność:** B – rozpuszczalny w wodzie
- **LZO:** B – 43 g/l

Główne składniki niebezpieczne:

- 2-butoksyetanol (CAS 111-76-2) – Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2
- Masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) – Acute Tox., Skin Sens., Aquatic Chronic
- 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on – Skin Sens., Eye Dam., Aquatic Acute

Parametry GPRs:

- 2-butoksyetanol (IOEL): TWA 98 mg/m³ (20 ppm), STEL 246 mg/m³ (50 ppm)
- DNEL (pracownicy, wdychanie, ostre): 40 µg/m³ (MIT/CMIT)
- DNEL (pracownicy, skóra, długoterminowe): 966 µg/kg/d (BIT)
- PNEC (woda słodka): 3,39 µg/L (MIT/CMIT), 4,03 µg/L (BIT)

Środki ochrony indywidualnej:

- **Ochrona oczu:** gogle ochronne do pracy z chemikaliami
- **Ochrona skóry:** rękawice ochronne odporne chemicznie
- **Ochrona dróg oddechowych:** maska z filtrem węglowym przy niewystarczającej wentylacji
- **Higiena pracy:** myć ręce po pracy, nie jeść, nie pić, nie palić podczas używania produktu, odzież skażoną wyprać przed ponownym użyciem

Warunki bezpiecznego przechowywania:

- Przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym pojemniku, w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu
- Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i skrajnymi temperaturami

Zastosowanie:

- **Powłoka ochronna nawierzchniowa do samopoziomujących zapraw cementowych, podłóg poliuretanowych i epoksydowych**
- **Przeznaczony do użytku profesjonalnego / przemysłowego**